

# Мономерная рекламная пленка RI-JET 145

## Техническое описание

### Описание

Самоклеящаяся пленка для внутренних вывесок и для полного или частичного декорирования автопарка коммерческих автомобилей.

Самоклеящаяся пленка подходит для основных методов широкоформатной цифровой печати: сольвентной, ЭКО-сольвентной и УФ-струйной печати.

### Применение

С целью промотирования и в рекламных целях (плакаты и вывески для интерьеров и производства рекламы в торговых точках) и для оклейки транспортных средств.

### Материал поверхности

Глянцевая белая мономерная виниловая пленка.

Тип	Мономерный мягкий винил	
Цвет поверхности	Глянцевый, белый	
Вес	109 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Толщина	80 µm ±10%	ISO 534-80
Стабильность размеров	< 0,5 %	ASTM D1204
Предел прочности при растяжении MD	> 35 N/mm <sup>2</sup>	ASTM D882
Прочность на растяжение CD	> 28 N/mm <sup>2</sup>	ASTM D882
Удлинение до разрыва MD	> 100 %	ASTM D882
Удлинение при разрыве CD	> 70 %	ASTM D882
Воспламеняемость	SELF-EXTINGUISH	ISO 3795:1989
Срок годности при отвесном наклеивании	Более 3 лет	
Мин. температура приклеивания	+10 °C	
рабочий диапазон температур	-30°C/+120°C	
Начальная адгезия	> 6 N/25mm	FINAT FTM1
Финальная адгезия	> 10 N/25mm	FINAT FTM1

### Клейкость

Акриловый постоянный клей с высокой прозрачностью и очень высокой отгезией. Предназначен для широкого спектра поверхностей, таких как стекло, АБС, ПС, ПВХ. непригоден для поверхностей ПЭ и ПП. Этот клей соответствует требованиям FDA 175.105.

### Подложка

Тип	Силиконизированная крафт бумага	
Цвет	Белый	
Вес	135 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Толщина	132 µm ±10%	ISO 534-80
Прозрачность	n/a %	DIN 53 147-64

## Метод печати

RI-JET 145 показывает отличные результаты печати при применении УФ-, сольвентной и эко-сольвентной струйной печати.

## Срок годности

24 месяца, при условии, поставки компанией Ritrama, для пленки, которая не подвергалась дальнейшей обработке, при условиях хранения, определенных разделом 2.5 FINAT:

\* Условия хранения - при температуре 20 -25 °C

\* Хранить в сухом и прохладном месте.

• Не храните вблизи источника тепла или под прямыми солнечными лучами.

\* Храните материал в оригинальной упаковке до тех пор, пока он не потребуется для использования.

## Обратите внимание!

Вся продукция Ritrama проходит производственный контроль, гарантирующий хорошее качество продукции. Заявления, техническая информация, данные, касающиеся продуктов Ritrama, основаны на исследованиях и испытаниях, которые мы считаем надежными, но они не являются гарантией любого характера.

В связи с этим, пользователю рекомендуется протестировать продукты до их использования, чтобы определить и удостовериться в пригодности продукта для его предполагаемого применения и назначения.

Методы обработки и способы применения самоклеящихся материалов Ritrama многочисленны, и поэтому очень важно, чтобы пользователи знали о конкретном методе, который будет использоваться, до начала производства – перед использованием продукта, необходимо провести тестирование на совместимость между продуктом, принтерами и чернилами, используемыми пользователем.

Еще больше типов и фактур поверхностей, на которые наклеивается продукт подложки (грубая, гладкая, плоская или неправильная форма, умеренные кривые, с заклепками или без них); а также различны и технологии аппликации (ручное нанесение или на автоматизированное); а также условия нанесения пленки на поверхность, как и условия эксплуатации (высокая и/или низкая температура, механическое напряжение, воздействие сложных условий окружающей среды) .

Поэтому, рекомендуется, чтобы производительность продукта всегда проверялась в реальных условиях применения, таких как состояние.

Поскольку продукция Ritrama используется в условиях, не зависящих от нее, таких как перечисленные выше в качестве примера, Ritrama и Алюминстрой не несет никакой ответственности за ненадлежащее использование продукции.

Ritrama и Алюминстрой оставляют за собой право изменять в любое время и без предварительного уведомления, по своему собственному и исключительному усмотрению, продукты, их характеристики и технические характеристики.

Все продукты Ritrama продаются в соответствии с общими условиями продажи Ritrama и Алюминстрой, перечисленными на следующей веб-странице

Ritrama: <http://www.ritrama.com/en/sale-conditions/>

Алюминстрой: <http://www.reklama-reklama.ru/polzovatelskoe-soglashenie.php>