

Описание

Пленка backlit (бэклит) с матовым покрытием на основе ПЭТ, специально разработана для применения в различных конструкциях с внутренней подсветкой.

Пленка backlit или как их называют светорассеивающие пленки благодаря своим транслюцентным свойствам обеспечивает равномерное свечение все площади рекламного изображения.

Основные данные

Артикул	Пленка ПЭТ Backlit
Производитель	Backlit
Толщина (мкр)	200
Вес (гр/м ²)	420
Длина (м)	30
Ширина (м)	0,914/1,07/1,27/1,37/1,52
Плотность (гр/м ³)	210
Назначение	Для прямой печати на принтере
Товарная единица	Рулон
Применение	В интерьерной рекламе

К основным достоинствам светорассеивающей пленки backlit нужно отнести хорошую абсорбцию чернил, быстрое высыхание, высокий процент белизны (84%), небольшой вес всего 260 гр/ кв м и широкий диапазон рабочих температур от от -30 °С до +70 °С.

Пленка backlit подходит для печати сольвентом и экосольвентом. Благодаря влагостойкости материала после печати не требуется дополнительная обработка (ламинирование).

Применяется этот тип пленки в интерьерной рекламе, лайт-боксах, при изготовлении мобильных стендов.