

Баннерная ткань Frontlit (литая)

Техническое описание

Описание

Баннерная ткань Frontlit литая отличается от баннерной ткани ламинированной своей основой и предназначена для печати изображений только с одной стороны.

Основой литой баннерной ткани Frontlit является литой ПВХ, который имеет высокие прочностные характеристики, плотность составляет 520 гр /кв.м.

Основные данные

Артикул	Баннерная ткань Frontlit
Страна производства	КНР
Марка	Frontlit 450, Frontlit 510
Светопроницаемость (%)	2,4
Длина (м)	50
Ширина (м)	3,2
Вес (гр/м ²)	440±10
Толщина (см)	4,0
Ткань основа (денье)	1000 Dх1000 D
Пределы температур (°C)	-20 /+70
Предел растяжения (N/5cm)	2200 (основа) 1900 (уток)
Цепкость волокон (N/5cm)	80
Товарная единица	Рулон

Литая баннерная ткань Frontlit имеет большую морозоустойчивость и прочность на разрыв, обладает лучшей эластичностью и более длительным сроком эксплуатации.

Литая баннерная ткань сохраняет нанесенное на нее изображение в течение нескольких лет в самых неблагоприятных условиях.

Литую баннерную ткань Frontlit применяют при изготовлении широкоформатных брендмауэров, рекламных щитов с повышенными требованиями к качеству.