

Область применения

Очиститель COSMOFEN 20 нерастворяющий с антистатиком применяется для профессиональной чистки профилей из жесткого ПВХ, Платы из вспененного твёрдого ПВХ напр. Forex®, полиуретана и профилей, кашированных ренолитной пленкой.

COSMOFEN 20 особенно хорош для очистки поверхностей от пыли, остатков защитной пленки, жирных карандашей, следов резины, свежей полиуретановой пены и свежих остатков герметиков, таких как смола/битум. Содержащийся в очистителе антистатик предотвращает быстрое повторное загрязнение поверхностей.

COSMOFEN 20 оказывает хорошее действие на многие синтетические поверхности и в сочетании с антистатиком особенно хорош для выставочных и рекламных конструкций.

Технические данные

Основа:	смесь алифатических углеводородов, без примесей ароматических и хлорированных органических соединений
----------------	---

Плотность: по EN 542 при + 20°C	прибл. 0,71 гр/см ³
---	--------------------------------

Мин. рабочая температура:	от +5 °C
----------------------------------	----------

Температура вспышки:	-14 °C
-----------------------------	--------

Температура воспламенения:	+260 °C
-----------------------------------	---------

Упаковка:	Металлическая банка (1000мл), метал.канистра (10л, 30л), метал.бочка (200л)
------------------	---

Указания по переработке

Для очистки сухих поверхностей наносить очиститель на специальные салфетки без ворсинок и некрасящие. При сильных загрязнениях пользоваться очистителем COSMOFEN 10 (слегка растворяющий) как указано в технических характеристиках. Для полировки и реставрации пользоваться согласно технических характеристик полиролем COSMOFEN 5 (сильно растворяющий).

В качестве поверхностноактивных очистителей на водной основе Вам предлагается COSMOKLAR Color, COSMOKLAR очистительное молочко и COSMOKLAR MR-набор монтажного очистителя.

- Перед очисткой синтетических поверхностей, не указанных в технических характеристиках, необходимо провести соответствующее тестирование пластиков на устойчивость к воздействию очистителя!
- Следует обратить внимание на то, что содержание антистатика можно оказать негативное воздействие на адгезию поверхностей, если данный очиститель используется для очистки поверхностей перед склеиванием!

Хранение

COSMOFEN 20 хранить в оригинальных плотно закрытых упаковках, в сухом помещении при температурах от +15°C до +25°C, избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения неоткрытой упаковки составляет 24 месяца.