

Описание

Полупрозрачная монтажная бумага для переноса штампованных или сформированных компьютерным методом шрифтов и символов.

Клей

Натуральный каучук, средняя клеящая способность.

Технические данные

Толщина*: 0,095 мм

(пленка и клей)

Вес: 80 г/м²

(пленка и клей)

Сила сцепления*:

(FINAT-TM1, через 20 минут, нержавеющая сталь) 4 Н/25мм

Разрывная прочность: (DIN EN ISO 527)

В продольном направлении

мин. 5,1 МПа

В поперечном направлении

мин. 3,2 МПа

Удлинение при разрыве: (DIN EN ISO 527)

В продольном направлении

мин. 1,4 %

Удлинение при разрыве:

2,7 %

Срок хранения:**

6 месяцев

Температура склеивания:

> +10 °С

*-среднее значение ** - в оригинальной упаковке, при 20 °С и 50% относительной влажности воздуха

*** - обычный среднеевропейский климат

Применение

Специально отрегулированный клей обеспечивает бесперебойный перенос штампованных или сформированных компьютерным методом шрифтов и символов по методу сухого наклеивания. Монтажная бумага пригодна почти для всех известных типов пленок с блестящей и матовой поверхностью.

Внимание!

Основа, на которую производится наклеивание, должна быть свободна от пыли, жира и других загрязняющих компонентов, которые могут оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала. При выполнении новых лакировок их следует подвергать сушке в течение по меньшей мере трех недель или до полного отвердевания. Для определения совместимости необходимо провести прикладные испытания с использованием предусмотренных лаков. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала.