

Описание

Прозрачная монтажная пленка на основе ПВХ, с покрытием, для переноса штампованных или сформированных компьютерным методом шрифтов и символов.

Подложка

Глассиновая бумага с односторонним силиконизированием, белая, 62 г/м².

Технические данные

Толщина*: 0,100 мм

(пленка с клеем)

Сила сцепления*:

(FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь) 2 Н/25мм

Разрывная прочность: (DIN EN ISO 527)

В продольном направлении мин. 19 МПа

Удлинение при разрыве: (DIN EN ISO 527)

В продольном направлении мин. 130 %

Срок хранения:** 2 года

Температура склеивания: > +10 °C

*-среднее значение ** - в оригинальной упаковке, при 20 °C и 50% относительной влажности воздуха

*** - обычный среднеевропейский климат

Применение

Специально отрегулированный полиакрилатный клей обеспечивает беспроблемный перенос штампованных или сформированных компьютерным методом шрифтов и символов. Возможность снятия без каких-либо остатков без существенного усиления адгезии отмечается даже спустя более чем 6 месяцев. Высокая прочность на растяжение материала пленки обеспечивает возможность точного позиционирования. Данный материал рекомендуется использовать там, где желательной является возможность многократного применения пленочной ленты. Создаваемое защитной бумагой давление на обратную сторону материала облегчает точную подгонку отдельных фрагментов.

Клей

Модифицированный полиакрилатный клей на основе растворителя, средняя клеящая способность.

Внимание!

Основа, на которую производится наклеивание, должна быть свободна от пыли, жира и других загрязняющих компонентов, которые могут оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала. При выполнении новых лакировок их следует подвергать сушке в течение по меньшей мере трех недель или до полного отвердевания. Для определения совместимости необходимо провести прикладные испытания с использованием предусмотренных лаков. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала.