

Описание

UNEXT-Strong - вспененный лист ПВХ из поливинилхлорида, белого цвета, изготовлен экструзионным методом предназначен для шелкографической печати и виниловой аппликации.

Листы ПВХ UNEXT-Strong не выцветают под воздействием солнечного света и не поддерживают горение.

Основные данные

Артикул:	Вспененный ПВХ Unext
Производитель:	Unext
Страна производства:	Россия
Марка:	ПВХ Unext Strong
Тип поверхности:	Матовый
Длина (мм):	3050
Ширина (мм):	1560 / 2030
Толщина (мм):	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
Плотность (г/см³):	0,55 - 0,65
Водопоглощение (%):	0,5 (24 ч) / 0,56 (168ч)
Прочность при разрыве (МПа):	15
Относительное удлинение при разрыве (%):	20
Ударная вязкость по Шарпи (кДж/м², не менее):	12
Твердость по Шору, (ед. D, не менее)	47
Модуль упругости при изгибе (МПа, не менее):	3700
Средний коэффициент линейного теплового расширения (°C-1):	8x10 ⁻⁵
Пределы температур использования (°C):	+60 / -50
Теплопроводность (Вт/м*К):	0,06 / 0,08
Звукоизоляция (дБ):	24(s=5мм) / 27(s=10мм)
Применение:	В помещении/Снаружи
Товарная единица:	Лист

Основные свойства

Вспененный ПВХ лист UNEXT-Strong имеет ровную однородную матовую поверхность, защищенную коэкструзионной пленкой.

Лист пластика UNEXT-Strong обладает такими качествами, как: легкий вес, устойчив к воздействиям внешней среды, низкое водопоглощение (0,5 %), достаточно прочен, обладает отличной звукоизоляцией (24-27 Дб), не поддерживает горение, безвреден для человека и окружающей среды.

Применяется при изготовлении вывесок, объемных букв, выставочных стендов, производстве POS материалов, быстровозводимых выставочных стендов и т.д.