

Описание:

Серия 4905 - прозрачная акриловая VHB лента. Прозрачность этой ленты делает её идеальной для соединения прозрачных материалов или для случаев, когда необходима невидимая линия соединения. Эта лента имеет более низкие показатели при растяжении, сдвиге и отрыве, по сравнению с другими лентами VHB.

Технические данные:

Длина, м	2.0
Толщина, мм	0.5
Ширина, мм	6.0
Тип основы	акрил
Тип адгезива	акрил
Уровень адгезии, Н/10мм	32.0
Температурная устойчивость, С0	краткая - 230 длительная - 120
Цвет	прозрачный

**Применение:**

Двухсторонний скотч 3М™ VHB 4905F – это скотч высокого качества, обладающий высокой прочностью, не имеет равных по прочности соединения, химической стойкости, стойкости к действию ударных и вибрационных нагрузок. Таким этот скотч делает специальная акриловая основа, обладающая уникальным сочетанием вязких и эластичных свойств.

Двухсторонний скотч 3М™ VHB 4905F предназначен для крепления нагруженных элементов рекламных конструкций, для приклеивания блистеров, вклейки стекла и светопрозрачных панно из акрила в демонстрационных и выставочных стендах, крепления карманов для раздаточной полиграфии, для сборки световых коробов наружной и интерьерной рекламы.

Технические параметры

Двухсторонний скотч 3М VHB 4905F обеспечивает:

- * прочность соединения в 1 МПа при нагрузке на сдвиг и 30 – 40 Н/см на отрыв,
- * химическую стойкость – 100%-ое сохранение адгезии после 5 лет эксплуатации во внешних условиях,
- * высокую стойкость к действию ударных и вибрационных нагрузок – сохранение адгезии после 10 000 циклов нагружения 0,3 МПа.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

* Обратите внимание! для заказа двухстороннего скотча 3М VHB 4905F, а так же получения всей необходимой о товаре информации, необходимо удобным для Вас способом (многоканальный телефон или форма обратной связи) связаться с менеджером Алюминстрой.